



Certificaciones



CÓDIGO	POTENCIA	DIMENSIONES
RLCH 10W	10W	103*83*24mm
RLCH 20W	20W	112*88*22mm
RLCH 30W	30W	141*111*27mm
RLCH 50W	50W	201*145*27mm
RLCH 100W	100W	276*205*31mm
RLCH 200W	200W	372*282*41mm

Tecnología:

Chip led marca OSRAM Integrado, 90 Lm/W

Protección

IP 65 IK 07

Voltaje

AC 185-265V, driver lineal doble protección.

Temperatura de trabajo -20°C a + 50°C

Factor de potencia > 0.9 **THD** < 15% **CRI** > 80

Ángulo de apertura 120°

Material

Cuerpo de Fundición de aluminio grueso.

Difusor de vidrio templado antireflejo.

Anclaje ultra resistente anti-deformaciones 360°

Terminales y tornillos en acero inoxidable.

Válvula isotérmica.


Vida Útil

+35.000hs

Color de luz

Cálida – 3000k

Fría – 6500k



Aplicaciones

Proyector led para uso en intemperie

Descripción del producto

Los nuevos proyectores led Chiaro de uso exterior son la opción más eficiente para la iluminación de espacios abiertos por su alta capacidad lumínica y su gran apertura de luz. Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.

